

ABBA^{sol} Hydrofuge



Produit prêt à l'emploi à usage professionnel

► PROTECTION DE SURFACE DES MATÉRIAUX POREUX DE DALLAGE EN EXTÉRIEUR ET EN INTÉRIEUR

DESTINATION

- ABBA^{sol} Hydrofuge est un produit complémentaire au traitement de décontamination effectué avec ABBA^{sol}.
- ABBA^{sol} Hydrofuge permet l'imperméabilisation des matériaux poreux de dallage en extérieur et en intérieur.
- ABBA^{sol} Hydrofuge est un produit d'utilisation très simple destiné à la protection invisible des matériaux de dallage.
- ABBA^{sol} Hydrofuge s'emploie par simple pulvérisation ou badigeonnage à raison de 1 litre pour 3 à 5 m² environ.

DOMAINE D'UTILISATION

ABBA^{sol} Hydrofuge s'emploie sur l'ensemble des matériaux de dallage poreux :

- Terres cuites,
- Pavés autobloquants,
- Bétons bruts ou teintés,
- Pierres naturelles ou reconstituées ...

Il est évident que les matériaux totalement imperméables n'ont pas à être traités.

PRÉSENTATION

- ABBA^{sol} Hydrofuge est un produit aqueux sans risques d'effets secondaires sur les matériaux absorbants sur lesquels il est appliqué.
- ABBA^{sol} Hydrofuge protège les matériaux sans rien modifier à leur aspect : aucune formation de film, aucune conséquence sur leur structure, aucune altération des teintes.
- Le traitement d' ABBA^{sol} Hydrofuge est totalement invisible et laisse aux supports leur apparence initiale.
- ABBA^{sol} Hydrofuge n'altère en rien la respiration des matériaux. Il ne forme aucun agent filmogène sur le support.
- ABBA^{sol} Hydrofuge est recouvrable par lui-même très aisément.
- Dans le cas de traitement contre les huiles et les graisses, nous conseillons l'utilisation d'ABBA^{sol} Hydro-Oléofuge.

MODE D'APPLICATION

- ABBA^{sol} Hydrofuge doit être appliqué sur des supports propres et secs préalablement décontaminés avec ABBA^{sol}, en dehors de risque de pluie pendant au moins une demi-journée.
- ABBA^{sol} Hydrofuge s'emploie très simplement par pulvérisation ou par badigeonnage en une seule application à refus, sans excès inutile.
- ABBA^{sol} Hydrofuge s'applique dans un intervalle de température compris entre 5 et 25° C.
- Eviter toute projection sur des surfaces non destinées à être traitées (verre, plastique, métal, revêtement bitumeux, etc.).
- Dans le cas de projection sur des matériaux non absorbants, essuyer rapidement avec un chiffon imbibé d'eau.

CONDITIONNEMENT

- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres



1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08
e-mail : contact@abba-produits.com