

# ABBAsol



Règlement Biocide  
Enregistrement 10259

Produit prêt à l'emploi à usage professionnel  
POUR LA DÉCONTAMINATION DES DALLAGES

► **COMBAT : MOUSSES - VERDISSURES - ALGUES - LICHENS**

## DESTINATION

**ABBAsol** est destiné à l'entretien des dallages extérieurs par décontamination. Son action peut être lente, **ABBAsol** agissant par destruction des mousses, algues, lichens et bactéries, sans agression des matériaux quels qu'ils soient. Le principe actif fongicide, bactéricide et algicide d'**ABBAsol** est d'origine végétale.

**ABBAsol** est un produit d'utilisation très simple destiné à l'entretien, au nettoyage et à la préservation de tous types de matériaux de dallage.

**ABBAsol** s'emploie par simple pulvérisation ou badigeonnage à raison de 1 litre pour 3 à 5 m<sup>2</sup> à saturation. **ABBAsol** traite les supports sur lesquels il est appliqué en entraînant secondairement un phénomène d'auto-nettoyage.

## DOMAINE D'UTILISATION

Sans danger pour les matériaux et revêtements quels qu'ils soient, **ABBAsol** a un domaine d'utilisation très étendu :

- Bétons naturels ou teintés,
- Pierres naturelles ou reconstituées,
- Matériaux à finition gravillons ou granits,
- Pavés autobloquants,
- Terres cuites,
- Bois,
- Plastiques...

## PRÉSENTATION



**ABBAsol** est une préparation aqueuse exempte de composants agressifs pour les matériaux ou leurs revêtements, sans risque d'effets secondaires ultérieurs en application normale.

L'application **ABBAsol** est préconisée après nettoyage mécanique (haute pression, brossage...) afin de décontaminer le support en profondeur grâce à son pouvoir très pénétrant.

De même, **ABBAsol** peut être suivi d'un complément de traitement avec **ABBAsol Hydrofuge** ou **ABBAsol Hydro-Oléofuge**, pour une protection invisible renouvelable, voir notice.

## MODE D'APPLICATION

**ABBA**sol doit de préférence être appliqué sur des supports mouillés afin de profiter de son exceptionnel pouvoir pénétrant lui conférant une action efficace en profondeur.

**ABBA**sol s'emploie très simplement par pulvérisation ou badigeonnage, à la brosse ou au rouleau.

**ABBA**sol s'applique dans un intervalle de température compris entre 5 et 25°C.

S'il n'y a pas eu nettoyage avant application d'**ABBA**sol, après un délai d'une heure environ, brosser le dallage avec une solution diluée d'**ABBA**sol à 10% dans de l'eau afin d'évacuer toutes les salissures en excès.

Une autre solution, rapide, pour obtenir un matériau de dallage propre immédiatement, est l'utilisation de la haute-pression (attention cependant à ne pas agresser le matériau avec cette action mécanique).

Cette opération effectuée, **ABBA**sol peut être alors immédiatement appliqué et agit pour détruire tous les germes invisibles restants.

**ABBA**sol, une fois appliqué, les outils doivent être rincés à l'eau.

## CONDITIONNEMENT

- 2 litres (pour 6 à 10 m<sup>2</sup> environ.)
- 10 litres (pour 30 à 50 m<sup>2</sup> environ.)
- 25 litres (pour 75 à 125 m<sup>2</sup> environ.)



1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie  
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08  
e-mail : [contact@abba-produits.com](mailto:contact@abba-produits.com)