

ABBAstop F



Produit prêt à l'emploi à usage professionnel

► IMPERMÉABILISATION INVISIBLE DE LONGUE DURÉE DES MATERIAUX POREUX

DESTINATION

ABBAstop F est destiné à l'hydrofugation des matériaux poreux en façade et toiture.

ABBAstop F empêche l'eau sous sa forme liquide de pénétrer le support tout en le laissant libre de respirer : l'échange gazeux n'est pas modifié.

ABBAstop F assure une protection de longue durée.

ABBAstop F est un produit d'application très simple : par pulvérisation ou badigeonnage à raison de 1 litre pour 3 à 5 m² en moyenne selon l'absorption des matériaux qui doivent être couverts à refus.

DOMAINE D'UTILISATION

ABBAstop F s'utilise sur les matériaux poreux.

- **Toitures** : tuiles, terre cuite, tôles ou ardoise fibres ciment, ou d'autres natures naturellement absorbantes, bardeaux, etc..
- **Murs** : enduits, pierres, briques...

PRÉSENTATION

ABBAstop F est une préparation en phase aqueuse incolore, base acrylique fluorée.

ABBAstop F appliqué sur les matériaux, assure une protection invisible contre l'eau sans formation de film.

ABBAstop F permet ainsi au support d'être plus résistant au vieillissement au gel et à l'encrassement.

ABBAstop F est exclusivement destiné aux surfaces verticales ou inclinées, il n'est pas approprié au traitement des surfaces horizontales (terrasses, dallages...) pour cela nous conseillons l'utilisation d'**ABBAsol Hydrofuge** ou **ABBAsol Hydro-Oiléofuge**, voir notices.

Dans le cadre des murs en briques, **ABBAstop F** limite l'apparition d'efflorescences blanchâtres dues à l'alcalinité des mortiers de pose. Un support imperméabilisé avec **ABBAstop F** peut être repeint.

MODE D'APPLICATION

ABBAstop F s'emploie très simplement par pulvérisation, ou par badigeonnage au pinceau ou au rouleau sur supports propres et secs.

ABBAstop F est à appliquer à refus en une seule couche, de préférence du bas vers le haut.

Dans le cadre d'un traitement préalable avec **ABBAmousses**, **ABBAstop F** doit être appliqué une à deux semaines plus tard afin que l'action décontaminante de **ABBAmousses** ait pu se faire en profondeur.

ABBAstop F doit être appliqué sur supports propres.

Eviter toute projection sur les surfaces qui n'ont pas à être traitées (verres, métaux, plastiques...), en les protégeant durant l'application.

En cas de projections accidentelles, éliminer aussitôt le produit à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau.

CONDITIONNEMENT

- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres



1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08
e-mail : contact@abba-produits.com