

ABBAs^{stop} Plus



Produit prêt à l'emploi à usage professionnel

► IMPERMÉABILISATION INVISIBLE DE LONGUE DURÉE DES MATÉRIAUX POREUX

DESTINATION

ABBAs^{stop} Plus est destiné à l'hydrofugation des matériaux poreux en façade et en toiture.

ABBAs^{stop} Plus empêche l'eau sous sa forme liquide de pénétrer le support tout en le laissant libre de respirer : l'échange gazeux n'est pas modifié.

ABBAs^{stop} Plus assure une protection de longue durée.

ABBAs^{stop} Plus est un produit d'application très simple : par pulvérisation ou badigeonnage à raison de 1 litre pour 3 à 5 m² en moyenne, selon l'absorption des matériaux qui doivent être couverts à refus.

DOMAINE D'UTILISATION

ABBAs^{stop} Plus s'utilise sur les matériaux poreux.

- **Toitures** : tuiles, terres cuites, tôles ou ardoise fibres ciment, ou d'autres natures naturellement absorbantes, bardeaux, etc...
- **Murs** : enduits, pierres, briques...

PRÉSENTATION

ABBAs^{stop} Plus est une préparation en phase aqueuse incolore sur base oligosiloxane.

ABBAs^{stop} Plus appliqué sur les matériaux, assure une protection invisible contre l'eau sans formation de film.

ABBAs^{stop} Plus permet ainsi au support d'être plus résistant au vieillissement, au gel et à l'encrassement.

ABBAs^{stop} Plus est exclusivement destiné aux surfaces verticales ou inclinées, il n'est pas approprié au traitement des surfaces horizontales (terrasses, dallages...) pour cela nous conseillons l'utilisation d'**ABBAsol Hydrofuge** ou **ABBAsol Hydro-Oléofuge**, voir notices.

Dans le cadre des murs en briques, **ABBAs^{stop} Plus** limite l'apparition d'efflorescences blanchâtres dues à l'alcalinité des mortiers de pose.

MODE D'APPLICATION

ABBAstop Plus s'emploie très simplement par pulvérisation ou par badigeonnage, au pinceau ou au rouleau sur supports propres et secs.

ABBAstop Plus est à appliquer à refus en une seule couche, de préférence du bas vers le haut.

Dans le cadre d'un traitement préalable avec **ABBAmousses**, **ABBAstop Plus** doit être appliqué une à deux semaines plus tard afin que l'action décontaminante d'**ABBAmousses** ait pu se faire en profondeur.

ABBAstop Plus doit être appliqué sur supports propres.

Eviter toute projection sur les surfaces qui n'ont pas à être traitées (verres, métaux, plastiques...), en les protégeant durant l'application.

En cas de projections accidentelles, éliminer aussitôt le produit à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau.

CONDITIONNEMENT

- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres



1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08
e-mail : contact@abba-produits.com